

AUSCHITZKY

SCH NSYVDA42U68B BAIE VDA-B 42U6

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI enveloppes > Actassi VDA > SCH NSYVDA42U68B BAIE VDA-B 42U6

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-baie-vda-basic-19p-42u-l600-p800-pann-lat-arr-ral7035-pte-av-vitree-100855735.html>

Description courte



Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYVDA42U68B

SCH NSYVDA42U68B BAIE VDA-B 42U6

Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : NSYVDA42U68B

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : BAIE VDAB42U68 PAN.LAT+AR

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480170683

Caractéristiques :

- Actassi Baie VDA basic 19P 42U L600 P800 pann
- lat
- arr

- RAL7035 pte av
- vitrée

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																																												
Ean13	3606480170683																																																																																																																																												
Référence fabricant	NSYDA42U68B																																																																																																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme</td> <td>Actassi</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit</td> <td>Actassi VDA</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Enveloppe 19"</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Câblage</td> </tr> <tr> <td>Applications</td> <td>Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"</td> </tr> <tr> <td>Type d'extensibilité</td> <td>Network Cabinet</td> </tr> <tr> <td>support equipment</td> <td>2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)</td> </tr> <tr> <td>front face</td> <td>Porte vitrée</td> </tr> <tr> <td>type de porte</td> <td>Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °</td> </tr> <tr> <td>accessibilité</td> <td>Partie supérieure ouverte avec auventAvantArrièreCôté</td> </tr> <tr> <td>pièces amovibles</td> <td>Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil</td> </tr> <tr> <td>couleur</td> <td>Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)</td> </tr> <tr> <td>composition de l'appareil</td> <td>1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBXLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation</td> </tr> <tr> <td>load rating</td> <td>400 kg statique250 kg dynamique</td> </tr> <tr> <td>back face</td> <td>Panneau</td> </tr> <tr> <td>side face</td> <td>Panneau</td> </tr> <tr> <td>nombre de découpes</td> <td>1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties</td> </tr> <tr> <td>installation mode</td> <td>Posé au sol</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>97 kg</td> </tr> <tr> <td>nombre de racks</td> <td>42U</td> </tr> <tr> <td>Région cible</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>Tenue aux chocs IK</td> <td>IK08 se conformer à CEI 62262</td> </tr> <tr> <td>degré de protection IP</td> <td>IP20 se conformer à CEI 60529</td> </tr> <tr> <td>Normes</td> <td>EIA-310DCEI 60297-3-100</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (Kg)</td> <td>97 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>68 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>213 cm</td> </tr> <tr> <td>Statut environnemental de l'offre</td> <td>Produit Green Premium</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACH</td> <td>Déclaration REACH</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACH</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>600,0</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>avec cadre fixe</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>2000,0</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>800,0</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL</td> <td>7035,0</td> </tr> <tr> <td>nombre de portes</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>type d'aération</td> <td>passif</td> </tr> <tr> <td>capacité de charge max. (kg)</td> <td>400,0</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités en hauteur (HE)</td> <td>42,0</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>revêtu par poudre</td> </tr> <tr> <td>niveau de montage</td> <td>avant</td> </tr> <tr> <td>avec tôle de toit</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec porte frontale</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec parois latérales</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>démontable</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>482,6 mm (19 pouces)</td> </tr> <tr> <td>Degré de protection (NEMA)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>EA</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep pièce </td> </tr> <tr> <td>Unité produit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ean13</td> <td>3606480170683</td> </tr> <tr> <td>Marque</td> <td>SCHNEIDER ELECTRIC</td> </tr> <tr> <td>Fournisseur</td> <td>SCHNEIDER ELECTRIC</td> </tr> <tr> <td>Code Auschitzky</td> <td>8122602</td> </tr> </table>	Gamme	Actassi	Nom du produit	Actassi VDA	Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"	Application	Câblage	Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"	Type d'extensibilité	Network Cabinet	support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)	front face	Porte vitrée	type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °	accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auventAvantArrièreCôté	pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil	couleur	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)	composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBXLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation	load rating	400 kg statique250 kg dynamique	back face	Panneau	side face	Panneau	nombre de découpes	1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties	installation mode	Posé au sol	Matière	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau	Largeur	600 mm	Hauteur	2000 mm	Profondeur	800 mm	Poids	97 kg	nombre de racks	42U	Région cible	Europe	Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262	degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529	Normes	EIA-310DCEI 60297-3-100	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (Kg)	97 kg	Hauteur de l'emballage 1	68 cm	Largeur de l'emballage 1	85 cm	Longueur de l'emballage 1	213 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Garantie	18 mois	Couleur	gris	largeur (mm)	600,0	modèle	avec cadre fixe	hauteur (mm)	2000,0	profondeur (mm)	800,0	numéro RAL	7035,0	nombre de portes	1,0	type d'aération	passif	capacité de charge max. (kg)	400,0	nombre d'unités en hauteur (HE)	42,0	indice de protection (IP)	IP20	finition de la surface	revêtu par poudre	niveau de montage	avant	avec tôle de toit	Oui	avec porte frontale	Oui	avec parois latérales	Oui	démontable	Oui	Dimensions	482,6 mm (19 pouces)	Degré de protection (NEMA)	1	QC Unité	1	QCT	EA		Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep pièce 	Unité produit		Ean13	3606480170683	Marque	SCHNEIDER ELECTRIC	Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC	Code Auschitzky	8122602
Gamme	Actassi																																																																																																																																												
Nom du produit	Actassi VDA																																																																																																																																												
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"																																																																																																																																												
Application	Câblage																																																																																																																																												
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"																																																																																																																																												
Type d'extensibilité	Network Cabinet																																																																																																																																												
support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)																																																																																																																																												
front face	Porte vitrée																																																																																																																																												
type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °																																																																																																																																												
accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auventAvantArrièreCôté																																																																																																																																												
pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil																																																																																																																																												
couleur	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)																																																																																																																																												
composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBXLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation																																																																																																																																												
load rating	400 kg statique250 kg dynamique																																																																																																																																												
back face	Panneau																																																																																																																																												
side face	Panneau																																																																																																																																												
nombre de découpes	1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties																																																																																																																																												
installation mode	Posé au sol																																																																																																																																												
Matière	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau																																																																																																																																												
Largeur	600 mm																																																																																																																																												
Hauteur	2000 mm																																																																																																																																												
Profondeur	800 mm																																																																																																																																												
Poids	97 kg																																																																																																																																												
nombre de racks	42U																																																																																																																																												
Région cible	Europe																																																																																																																																												
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262																																																																																																																																												
degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529																																																																																																																																												
Normes	EIA-310DCEI 60297-3-100																																																																																																																																												
Type d'emballage 1	PCE																																																																																																																																												
Nombre d'unité par paquet	1																																																																																																																																												
Poids de l'emballage (Kg)	97 kg																																																																																																																																												
Hauteur de l'emballage 1	68 cm																																																																																																																																												
Largeur de l'emballage 1	85 cm																																																																																																																																												
Longueur de l'emballage 1	213 cm																																																																																																																																												
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																																																																																																																																												
Régulation REACH	Déclaration REACH																																																																																																																																												
Sans SVHC REACH	Oui																																																																																																																																												
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE																																																																																																																																												
Sans mercure	Oui																																																																																																																																												
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																																																																																																												
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.																																																																																																																																												
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																																																																																																																												
Garantie	18 mois																																																																																																																																												
Couleur	gris																																																																																																																																												
largeur (mm)	600,0																																																																																																																																												
modèle	avec cadre fixe																																																																																																																																												
hauteur (mm)	2000,0																																																																																																																																												
profondeur (mm)	800,0																																																																																																																																												
numéro RAL	7035,0																																																																																																																																												
nombre de portes	1,0																																																																																																																																												
type d'aération	passif																																																																																																																																												
capacité de charge max. (kg)	400,0																																																																																																																																												
nombre d'unités en hauteur (HE)	42,0																																																																																																																																												
indice de protection (IP)	IP20																																																																																																																																												
finition de la surface	revêtu par poudre																																																																																																																																												
niveau de montage	avant																																																																																																																																												
avec tôle de toit	Oui																																																																																																																																												
avec porte frontale	Oui																																																																																																																																												
avec parois latérales	Oui																																																																																																																																												
démontable	Oui																																																																																																																																												
Dimensions	482,6 mm (19 pouces)																																																																																																																																												
Degré de protection (NEMA)	1																																																																																																																																												
QC Unité	1																																																																																																																																												
QCT	EA																																																																																																																																												
	Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep pièce 																																																																																																																																												
Unité produit																																																																																																																																													
Ean13	3606480170683																																																																																																																																												
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																												
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																												
Code Auschitzky	8122602																																																																																																																																												

Images du produit

