

AUSCHITZKY

SCH NSYVDA42U68E BAIE VDA-E 42U6

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI enveloppes > Actassi VDA > SCH NSYVDA42U68E BAIE VDA-E 42U6

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-baie-vda-19p-42u-l600-p800-porte-av-vitree-porte-ar-pleine-pan-lateraux-100855737.html>

Description courte

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYVDA42U68E

SCH NSYVDA42U68E BAIE VDA-E 42U6



Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : NSYVDA42U68E

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : BAIE VDAE42U68 PAN.LAT+AR

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480171420

Caractéristiques :

- Actassi
- Baie VDA
- 19P

- 42U
- Largeur 600mm
- Profondeur 800mm
- Porte Avant vitrée
- Porte Arrière pleine
- Panneaux Latéraux
- RAL 7035

[Documentation](#)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Ean13	3606480171420
Référence fabricant	NSYVDA42U68E
	<p>Gamme Actassi</p> <p>Nom du produit Actassi VDA</p> <p>Type de produit ou équipement Enveloppe 19"</p> <p>Application Câblage</p> <p>Applications Pour monter des équipements 19"Pour protéger l'équipement de connectivité réseau</p> <p>Type d'extensibilité Network Cabinet</p> <p>support equipment 4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)</p> <p>front face Porte vitrée</p> <p>type de porte Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °Arrière pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °</p> <p>accessibilité Partie supérieure ouverte avec auventCôtéArrièreAvant</p> <p>pièces amovibles Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière porte retirable sans outil</p> <p>couleur Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)</p> <p>composition de l'appareil 1 porte vitrée façade2 panneaux côté1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut4 pieds de surélévation1 porte pleine arrière4 montants 19"1 kit de fixation (vis, écrous cages...)10 prises de terre</p> <p>load rating 400 kg statique250 kg dynamique</p> <p>back face Porte pleine</p> <p>side face Panneau</p> <p>nombre de découpes 1 troubas1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties</p> <p>installation mode Posé au sol</p> <p>Matiere Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVerre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau</p> <p>Largeur 600 mm</p> <p>Hauteur 2000 mm</p> <p>Profondeur 800 mm</p> <p>Poids 116 kg</p> <p>nombre de racks 42U</p> <p>Région cible Europe</p> <p>Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262</p> <p>degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529</p> <p>Normes EIA-310CEI 60297-3-100</p> <p>Type d'emballage 1 PCE</p> <p>Nombre d'unité par paquet 1</p> <p>Poids de l'emballage (Kg) 103 kg</p> <p>Hauteur de l'emballage 1 68 cm</p> <p>Largeur de l'emballage 1 85 cm</p> <p>Longueur de l'emballage 1 214 cm</p> <p>Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium</p> <p>Régulation REACH Déclaration REACH</p> <p>Sans SVHC REACH Oui</p> <p>Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</p> <p>Sans mercure Oui</p> <p>Information sur les exemptions RoHS Oui</p> <p>Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.</p> <p>Profil environnemental Profil environnemental du Produit</p> <p>Garantie 18 mois</p> <p>Couleur gris</p> <p>largeur (mm) 600,0</p> <p>modèle avec cadre fixe</p> <p>hauteur (mm) 2000,0</p> <p>profondeur (mm) 800,0</p> <p>numéro RAL 7035,0</p> <p>nombre de portes 2,0</p> <p>type d'aération passif</p> <p>capacité de charge max. (kg) 400,0</p> <p>nombre d'unités en hauteur (HE) 42,0</p> <p>indice de protection (IP) IP20</p> <p> finition de la surface revêtu par poudre</p> <p>niveau de montage avant et arrière</p> <p>avec tôle de toit Oui</p> <p>avec mise à la terre Oui</p> <p>avec porte frontale Oui</p> <p>avec parois latérales Oui</p> <p>démontable Oui</p> <p>Dimensions 482,6 mm (19 pouces)</p> <p>Degré de protection (NEMA) 1</p> <p>QC Unité 1</p> <p>QCT EA</p> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche
Caractéristiques produit	
Unité produit	pièce
Ean13	3606480171420
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC
Code Auschitzky	8122604

Images du produit

