

AUSCHITZKY

SCH NSYVDA42U88B BAIE VDA-B 42U8

Nos Marques > Schneider Electric > Systèmes d'installation, appareillages et contrôle > VDI Enveloppes > VDI enveloppes > Actassi VDA > SCH NSYVDA42U88B BAIE VDA-B 42U8

<https://auschwitzky.fr/schneider-electric-actassi-baie-vda-basic-19p-42u-l800-p800-pann-lat-arr-ral7035-pte-vitree-100839473.html>

Description courte



Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Fabricant : SCHNEIDER ELECTRIC

Référence :SCHNSYVDA42U88B

SCH NSYVDA42U88B BAIE VDA-B 42U8

Description



Code fournisseur : 19800

Référence commerciale : NSYVDA42U88B

Fournisseur : SCHNEIDER ELECTRIC

Nom produit : BAIE VDAB42U88 PAN.LAT+AR

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC

Gamme : Actassi

EAN : 3606480170713

Caractéristiques :

- Actassi Baie VDA basic 19P 42U L800 P800 pann
- lat
- arr

- RAL7035
- pte vitrée

Documentation

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																																														
Ean13	3606480170713																																																																																																																																														
Référence fabricant	NSYVDA42UBBB																																																																																																																																														
	<table border="0"> <tr> <td>Gamme</td> <td>Actassi</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit</td> <td>Actassi VDA</td> </tr> <tr> <td>Type de produit ou équipement</td> <td>Enveloppe 19"</td> </tr> <tr> <td>Application</td> <td>Câblage</td> </tr> <tr> <td>Applications</td> <td>Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"</td> </tr> <tr> <td>Type d'extensibilité</td> <td>Network Cabinet</td> </tr> <tr> <td>support equipment</td> <td>2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)</td> </tr> <tr> <td>front face</td> <td>Porte vitrée</td> </tr> <tr> <td>type de porte</td> <td>Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °</td> </tr> <tr> <td>accessibilité</td> <td>CôtéAvantPartie supérieure ouverte avec auventArrière</td> </tr> <tr> <td>pièces amovibles</td> <td>Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil</td> </tr> <tr> <td>couleur</td> <td>Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)</td> </tr> <tr> <td>composition de l'appareil</td> <td>1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation</td> </tr> <tr> <td>load rating</td> <td>400 kg statique250 kg dynamique</td> </tr> <tr> <td>back face</td> <td>Panneau</td> </tr> <tr> <td>side face</td> <td>Panneau</td> </tr> <tr> <td>nombre de découpes</td> <td>1 trouba1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties</td> </tr> <tr> <td>installation mode</td> <td>Posé au sol</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVenre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau</td> </tr> <tr> <td>Largeur</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>108 kg</td> </tr> <tr> <td>nombre de racks</td> <td>42U</td> </tr> <tr> <td>Région cible</td> <td>Europe</td> </tr> <tr> <td>Tenue aux chocs IK</td> <td>IK08 se conformer à CEI 62262</td> </tr> <tr> <td>degré de protection IP</td> <td>IP20 se conformer à CEI 60529</td> </tr> <tr> <td>Normes</td> <td>CEI 60297-3-100EIA-310D</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 1</td> <td>PCE</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unité par paquet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage (kg)</td> <td>108 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 1</td> <td>213 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 1</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 1</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Type d'emballage 2</td> <td>PAL</td> </tr> <tr> <td>Nb produits dans l'emballage 2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Poids de l'emballage 2</td> <td>108 kg</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de l'emballage 2</td> <td>213 cm</td> </tr> <tr> <td>Largeur de l'emballage 2</td> <td>84 cm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de l'emballage 2</td> <td>85 cm</td> </tr> <tr> <td>Statut environnemental de l'offre</td> <td>Produit Green Premium</td> </tr> <tr> <td>Régulation REACH</td> <td>Déclaration REACH</td> </tr> <tr> <td>Sans SVHC REACH</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Directive RoHS UE</td> <td>Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE</td> </tr> <tr> <td>Sans mercure</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Information sur les exemptions RoHS</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Régulation RoHS Chine</td> <td>Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.</td> </tr> <tr> <td>Profil environnemental</td> <td>Profil environnemental du Produit</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>18 mois</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>gris</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>800,0</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>avec cadre fixe</td> </tr> <tr> <td>hauteur (mm)</td> <td>2000,0</td> </tr> <tr> <td>profondeur (mm)</td> <td>800,0</td> </tr> <tr> <td>numéro RAL</td> <td>7035,0</td> </tr> <tr> <td>nombre de portes</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>type d'aération</td> <td>passif</td> </tr> <tr> <td>capacité de charge max. (kg)</td> <td>400,0</td> </tr> <tr> <td>nombre d'unités en hauteur (HE)</td> <td>42,0</td> </tr> <tr> <td>indice de protection (IP)</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td> finition de la surface</td> <td>revêtu par poudre</td> </tr> <tr> <td>niveau de montage</td> <td>avant</td> </tr> <tr> <td>avec tôle de toit</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec porte frontale</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>avec parois latérales</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>démontable</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>482,6 mm (19 pouces)</td> </tr> <tr> <td>Degré de protection (NEMA)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>EA</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep • Fiche </td> </tr> </table>	Gamme	Actassi	Nom du produit	Actassi VDA	Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"	Application	Câblage	Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"	Type d'extensibilité	Network Cabinet	support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)	front face	Porte vitrée	type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °	accessibilité	CôtéAvantPartie supérieure ouverte avec auventArrière	pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil	couleur	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)	composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation	load rating	400 kg statique250 kg dynamique	back face	Panneau	side face	Panneau	nombre de découpes	1 trouba1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties	installation mode	Posé au sol	Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVenre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau	Largeur	800 mm	Hauteur	2000 mm	Profondeur	800 mm	Poids	108 kg	nombre de racks	42U	Région cible	Europe	Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262	degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529	Normes	CEI 60297-3-100EIA-310D	Type d'emballage 1	PCE	Nombre d'unité par paquet	1	Poids de l'emballage (kg)	108 kg	Hauteur de l'emballage 1	213 cm	Largeur de l'emballage 1	84 cm	Longueur de l'emballage 1	85 cm	Type d'emballage 2	PAL	Nb produits dans l'emballage 2	1	Poids de l'emballage 2	108 kg	Hauteur de l'emballage 2	213 cm	Largeur de l'emballage 2	84 cm	Longueur de l'emballage 2	85 cm	Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	Régulation REACH	Déclaration REACH	Sans SVHC REACH	Oui	Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	Sans mercure	Oui	Information sur les exemptions RoHS	Oui	Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	Profil environnemental	Profil environnemental du Produit	Garantie	18 mois	Couleur	gris	largeur (mm)	800,0	modèle	avec cadre fixe	hauteur (mm)	2000,0	profondeur (mm)	800,0	numéro RAL	7035,0	nombre de portes	1,0	type d'aération	passif	capacité de charge max. (kg)	400,0	nombre d'unités en hauteur (HE)	42,0	indice de protection (IP)	IP20	finition de la surface	revêtu par poudre	niveau de montage	avant	avec tôle de toit	Oui	avec porte frontale	Oui	avec parois latérales	Oui	démontable	Oui	Dimensions	482,6 mm (19 pouces)	Degré de protection (NEMA)	1	QC Unité	1	QCT	EA		Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep • Fiche
Gamme	Actassi																																																																																																																																														
Nom du produit	Actassi VDA																																																																																																																																														
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"																																																																																																																																														
Application	Câblage																																																																																																																																														
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseauPour monter des équipements 19"																																																																																																																																														
Type d'extensibilité	Network Cabinet																																																																																																																																														
support equipment	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)																																																																																																																																														
front face	Porte vitrée																																																																																																																																														
type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °																																																																																																																																														
accessibilité	CôtéAvantPartie supérieure ouverte avec auventArrière																																																																																																																																														
pièces amovibles	Façade porte retirable sans outilHaut plaque d'obturationBas plaque d'obturationCôté panneaux retirables sans outilArrière panneau retirable sans outil																																																																																																																																														
couleur	Porte: gris clair (RAL 7035)Panneaux: gris clair (RAL 7035)Haut et bas: gris clair (RAL 7035)Structure: gris foncé (RAL 7011)																																																																																																																																														
composition de l'appareil	1 porte vitrée façade2 panneaux côté2 montants 19" façade1 structure assemblée CBLX torx1 toit avec plaque d'obturation démontable haut1 panneau arrière4 pieds de surélévation																																																																																																																																														
load rating	400 kg statique250 kg dynamique																																																																																																																																														
back face	Panneau																																																																																																																																														
side face	Panneau																																																																																																																																														
nombre de découpes	1 trouba1 troupartie supérieure1 trouhaut - séparé en 3 parties																																																																																																																																														
installation mode	Posé au sol																																																																																																																																														
Matiere	Tôle d'acier: structureTôle d'acier: porteVenre sécurit: porteAcier galvanisé: montantTôle d'acier: panneau																																																																																																																																														
Largeur	800 mm																																																																																																																																														
Hauteur	2000 mm																																																																																																																																														
Profondeur	800 mm																																																																																																																																														
Poids	108 kg																																																																																																																																														
nombre de racks	42U																																																																																																																																														
Région cible	Europe																																																																																																																																														
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262																																																																																																																																														
degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529																																																																																																																																														
Normes	CEI 60297-3-100EIA-310D																																																																																																																																														
Type d'emballage 1	PCE																																																																																																																																														
Nombre d'unité par paquet	1																																																																																																																																														
Poids de l'emballage (kg)	108 kg																																																																																																																																														
Hauteur de l'emballage 1	213 cm																																																																																																																																														
Largeur de l'emballage 1	84 cm																																																																																																																																														
Longueur de l'emballage 1	85 cm																																																																																																																																														
Type d'emballage 2	PAL																																																																																																																																														
Nb produits dans l'emballage 2	1																																																																																																																																														
Poids de l'emballage 2	108 kg																																																																																																																																														
Hauteur de l'emballage 2	213 cm																																																																																																																																														
Largeur de l'emballage 2	84 cm																																																																																																																																														
Longueur de l'emballage 2	85 cm																																																																																																																																														
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium																																																																																																																																														
Régulation REACH	Déclaration REACH																																																																																																																																														
Sans SVHC REACH	Oui																																																																																																																																														
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE																																																																																																																																														
Sans mercure	Oui																																																																																																																																														
Information sur les exemptions RoHS	Oui																																																																																																																																														
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.																																																																																																																																														
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit																																																																																																																																														
Garantie	18 mois																																																																																																																																														
Couleur	gris																																																																																																																																														
largeur (mm)	800,0																																																																																																																																														
modèle	avec cadre fixe																																																																																																																																														
hauteur (mm)	2000,0																																																																																																																																														
profondeur (mm)	800,0																																																																																																																																														
numéro RAL	7035,0																																																																																																																																														
nombre de portes	1,0																																																																																																																																														
type d'aération	passif																																																																																																																																														
capacité de charge max. (kg)	400,0																																																																																																																																														
nombre d'unités en hauteur (HE)	42,0																																																																																																																																														
indice de protection (IP)	IP20																																																																																																																																														
finition de la surface	revêtu par poudre																																																																																																																																														
niveau de montage	avant																																																																																																																																														
avec tôle de toit	Oui																																																																																																																																														
avec porte frontale	Oui																																																																																																																																														
avec parois latérales	Oui																																																																																																																																														
démontable	Oui																																																																																																																																														
Dimensions	482,6 mm (19 pouces)																																																																																																																																														
Degré de protection (NEMA)	1																																																																																																																																														
QC Unité	1																																																																																																																																														
QCT	EA																																																																																																																																														
	Document(s) <ul style="list-style-type: none"> • Notice • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Pep • Pep • Fiche • Pep • Fiche 																																																																																																																																														
Unité produit																																																																																																																																															
Ean13	3606480170713																																																																																																																																														
Marque	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																														
Fournisseur	SCHNEIDER ELECTRIC																																																																																																																																														
Code Auschitzky	8122614																																																																																																																																														

Images du produit

